MediaWiki:Api-help-authmanager-general-usage

De Topo Paralpinisme

La procédure générale pour utiliser ce module est la suivante :

1. Récupérer les champs disponibles avec `action=query&meta=authmanagerinfo` avec `amirequestsfor=$4`, et un jeton `$5` avec `action=query&meta=tokens`.
2. Présenter les champs à l'utilisateur, et les lui faire soumettre.
3. Faire un envoi à ce module, en fournissant *$1returnurl* et les champs appropriés.
4. Vérifier le `status` dans la réponse.
   - Si vous avez reçu `PASS` ou `FAIL`, c'est terminé. L'opération a soit réussi, soit échoué.
   - Si vous avez reçu `UI`, affichez les nouveaux champs à l'utilisateur et faites-les-lui soumettre. Puis envoyez-les à ce module avec *$1continue* et l'ensemble des champs appropriés, et recommencez l'étape 4.
   - Si vous avez reçu `REDIRECT`, envoyez l'utilisateur vers la cible `redirecttarget` et attendez le retour vers *$1returnurl*. Puis envoyez à ce module avec *$1continue* et tous les champs passés à l'URL de retour, puis répétez l'étape 4.
   - Si vous avez reçu `RESTART`, cela veut dire que l'authentification a fonctionné, mais nous n'avons pas de compte utilisateur lié. Vous pouvez traiter cela comme un `UI` ou un `FAIL`.

Récupérée de « https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=MediaWiki:Api-help-authmanager-general-usage »